



Hitze da, wo man sie braucht, und auch nur dann, wenn man sie braucht. Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Die Vorteile sind unstrittig: kürzeste Ankochzeit, mehr Sicherheit (da sich nur das Kochgeschirr erhitzt) und weniger Putzaufwand (da auf der Kochstelle nichts anbrennt). Die „kalte Hitze“ spart Zeit und Energie. Mit einem sehr hohen Wirkungsgrad die schnellste und effizienteste Art zu kochen.



Induktionskocher IK 20*

Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff
Timer, Digitalanzeige
10 Leistungsstufen (1100 - 2000 W)
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C
Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
elektronischer Überhitzungsschutz
B 285 x T 340 x H 64 mm
Gewicht: 2,5 kg
GTIN (EAN) 4015613504834

Art.-Nr. 105820

Euro 62,-



Induktionskocher-Set, bestehend aus Induktionskocher IK 20* + Wok-Set

... bestehend aus Wok-Topf, Glasdeckel, Abtropfgitter, Pfannenwender und Servierstäbchen.
geeignet für Induktion, Gas und Elektro
Außen: Edelstahl, poliert
Innen: antihafbeschichtet
Deckel mit Dampfaustrittsöffnung
spülmaschinengeeignet
Inhalt: 4 Liter, Ø 32 cm
Gewicht: 4,5 kg
GTIN (EAN) 4015613510545

Art.-Nr. 105968

Euro 98,-



1 x 2000 W

1 x 1500 W

Induktionskocher IK 35dp*

2 Platten - getrennt schaltbar
Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Kunststoff
Digitalanzeige
Digitale Zeitschaltuhr
Zeiteinstellung bis 180 Minuten, mit 5 Minuten Intervallen
10 Leistungsstufen (500 - 2000 W / 600 - 1500 W)
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C, mit 20 °C Intervallen
Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
elektronischer Überhitzungsschutz
B 610 x T 370 x H 60 mm
Gewicht: 5,9 kg
GTIN (EAN) 4015613504988

Art.-Nr. 1058365

Euro 175,-

*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



Induktionskocher IK 30TC*

Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
 Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
 Timer
 10 Leistungsstufen (400 - 3000 W)
 10-stufige Temperatureinstellung
 Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C
 Anschlusswert: 3,0 kW / 230 V
 elektronischer Überhitzungsschutz
 B 300 x T 415 x H 100 mm
 Gewicht: 5 kg
 GTIN (EAN) 4015613529080

Art.-Nr. 105932

Euro 186,-



Induktionskocher IK 30TCS*

Ausführung wie Modell IK 30TC, jedoch
Kochfläche Schott Ceran
 GTIN (EAN) 4015613529097

Art.-Nr. 105932S

Euro 225,-

Induktionskocher IK 35*

Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
 Timer, Digitalanzeige
 10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)
 10-stufige Temperatureinstellung (60 °C - 240 °C)
 Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
 elektronischer Überhitzungsschutz
 B 343 x T 443 x H 125 mm
 Gewicht: 6,7 kg
 GTIN (EAN) 4015613435527

Art.-Nr. 105835

Euro 202,-



Induktionskocher IK 35S*

Ausführung wie Modell IK 35, jedoch
Kochfläche Schott Ceran
 GTIN (EAN) 4015613454269

Art.-Nr. 105835S

Euro 238,-

Induktionskocher IK 35SK*

Schnell und einfach zu bedienen
- Temperatureinstellung über Knebelbedienung

Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Edelstahl
 Digitale Temperaturanzeige auf dem Ceranfeld
 10-stufige Temperatureinstellung
 Temperaturbereich: 60 - 240 °C
 Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
 elektronischer Überhitzungsschutz
 B 340 x T 445 x H 125 mm
 Gewicht: 7,2 kg
 GTIN (EAN) 4015613520643

Art.-Nr. 105837

Euro 223,-



*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



Induktions-Servierwagen IKTS 35

flexibel einsetzbar als zusätzliche Kochstelle im Innenbereich.
Die mobile Lösung für Catering, Buffets oder die Speisenzubereitung direkt beim Gast.

B 920 x T 600 x H 940 mm

Leichtes Herausnehmen des Induktionskochers, für eine einfache Reinigung
Bausatz (flache Transportverpackung), einfache Montage

bestehend aus:

Servier-/Transportwagen

Chromnickelstahl

2 Borde: ca. B 830 x T 510 mm

1 Bord als Ablage nutzbar: Tragfähigkeit: 50 kg, Nutzhöhe: 535 mm

4 Lenkrollen mit 2 Feststellern

4 Radpuffer, Kunststoff

Bausatz, einfache Montage

Einlegeplatte

zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage

Edelstahl, B 600 x T 338 mm, Tragfähigkeit 50 kg

Induktionskocher

auch separat als Auf Tischgerät nutzbar

2 Platten - getrennt schaltbar

Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff

Digitalanzeige

Digitale Zeitschaltuhr

Zeiteinstellung bis 180 Minuten

6 Leistungsstufen (500 - 2000 W / 500 - 1500 W)

10-stufige Temperatureinstellung

Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C, mit 20 °C Intervallen

Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz

elektronischer Überhitzungsschutz

B 600 x T 337 x H 70 mm

Gewicht: 17,5 kg

GTIN (EAN) 4015613544519

Art.-Nr. 105839

Euro 409,-



Induktions-Servierwagen IKTS 35

flexibel einsetzbar als zusätzliche Kochstelle im Innenbereich.

- ✓ Leichtes Herausnehmen des Induktionskochers, für eine einfache Reinigung
- ✓ Einlegeplatte: zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage, Tragfähigkeit: 50 kg
- ✓ Induktionskocher auch separat als Auf Tischgerät nutzbar



Induktionskocher IK 235Z

Schneller und effizienter - Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 5000 W.

2 Platten - getrennt schaltbar

Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl

Digitalanzeige auf dem Glasfeld

Leistungsregulierung über Knebelbedienung

10 Leistungsstufen (800 - 3500 W / 800 - 3500 W)

+ 1 weitere Leistungsstufe (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)

Gesamtanschlusswert: 7,0 kW / 3 NAC 400 V (Lieferung ohne Stecker)

elektronischer Überhitzungsschutz

B 405 x T 700 x H 138 mm

Gewicht: 15 kg

GTIN (EAN) 4015613548647

Art.-Nr. 105838

Euro 989,-



Induktionstischherde mit einer Kochstelle

B 340 x T 420 x H 100 mm
Ceranfläche: B 290 x T 290 mm
Gewicht: 7,5 kg

mit 2,5 kW / 230 V

1 Spule Ø 230 mm
GTIN (EAN) 4015613370156

Art.-Nr. A105942

Euro 1.198,-

mit 3,5 kW / 230 V

1 Spule Ø 230 mm
GTIN (EAN) 4015613432564

Art.-Nr. A105954

Euro 1.429,-



Wokaufsatz

Material: Edelstahl
Ø 300 mm, B 340 x T 340 x H 60 mm
Gewicht: 1,4 kg

GTIN (EAN) 4015613370170

Art.-Nr. A105947

Euro 198,-



Induktionstischherde mit einer Kochstelle

B 400 x T 455 x H 120 mm
Ceranfläche: B 350 x T 350 mm

mit 3 kW / 230 V

1 Spule Ø 230 mm
Gewicht: 10,0 kg

GTIN (EAN) 4015613370187

Art.-Nr. A105946

Euro 1.775,-

mit 3,5 kW / 230 V

1 Spule Ø 260 mm
Gewicht: 13,0 kg

GTIN (EAN) 4015613370194

Art.-Nr. A105948

Euro 2.349,-

mit 5 kW / 400 V

1 Spule Ø 260 mm
Gewicht: 14,0 kg

GTIN (EAN) 4015613370200

Art.-Nr. A105949

Euro 2.549,-



Wokaufsatz

Material: Edelstahl
Ø 300 mm, B 400 x T 400 x H 60 mm
Gewicht: 1,4 kg

GTIN (EAN) 4015613371306

Art.-Nr. A105959

Euro 198,-

