





**Speisenausgabewagen
GN 2 x 1/1, 150 mm tief
fahrbar, wasserbeheizt**

CNS 18/10
Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C
Becken doppelwandig
mit Ablasshahn
Thermostat stufenlos regelbar, je Becken
von 0 bis 90 °C
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
Aufwärmkontrolllampe
4 Lenkrollen Ø 125 mm
(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
Anschlagspuffer an den Rollen
Spiralanschlusskabel 3 m lang
Schutzart nach EN 60529: IPX4
Anschlusswert: 2 kW / 230 V
B 650 x T 820 x H 855 mm
Gewicht: 32 kg
Einfache Montage
GTIN (EAN) 4015613505299
Art.-Nr. 200251 
Euro 1.139,-

✓ Lieferung ohne GN-Behälter



**Speisenausgabewagen
GN 3 x 1/1, 150 mm tief
fahrbar, wasserbeheizt**

CNS 18/10
Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C
Becken doppelwandig
mit Ablasshahn
Thermostat stufenlos regelbar, je Becken
von 0 bis 90 °C
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
Aufwärmkontrolllampe
4 Lenkrollen Ø 125 mm
(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
Anschlagspuffer an den Rollen
Spiralanschlusskabel 3 m lang
Schutzart nach EN 60529: IPX4
Anschlusswert: 3 kW / 230 V
B 650 x T 1200 x H 855 mm
Gewicht: 43 kg
Einfache Montage
GTIN (EAN) 4015613505305
Art.-Nr. 200252 
Euro 1.289,-



Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 200 mm tief fahrbar, trockenbeheizt

CNS 18/10

Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C

Becken doppelwandig

Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C

Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe

Aufwärmkontrolllampe

4 Lenkrollen Ø 125 mm

(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)

Anschlagspuffer an den Rollen

Spiralanschlusskabel 3 m lang

Schutzart nach EN 60529: IPX4

Anschlusswert: 1 kW / 230 V

B 650 x T 820 x H 855 mm

Gewicht: 32 kg

Einfache Montage

GTIN (EAN) 4015613505312

Art.-Nr. 200254

Euro 959,-



✓ Lieferung ohne GN-Behälter

Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, 200 mm tief fahrbar, trockenbeheizt

CNS 18/10

Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C

Becken doppelwandig

Thermostat stufenlos regelbar, von 0 bis 90 °C

Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe

Aufwärmkontrolllampe

4 Lenkrollen Ø 125 mm

(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)

Anschlagspuffer an den Rollen

Spiralanschlusskabel 3 m lang

Schutzart nach EN 60529: IPX4

Anschlusswert: 2 kW / 230 V

B 650 x T 1200 x H 855 mm

Gewicht: 41 kg

Einfache Montage

GTIN (EAN) 4015613505329

Art.-Nr. 200255

Euro 1.098,-

